天津克莱瑞科技有限公司
Tianjin Kelary Tech. CO.,LTD.
地址：天津市南开区密云路55号　　电话/传真：022-27612884　手机：18602647037　　www.kelary.com

# 饱和水蒸气压力温度密度表

| 温度（t） | 压力（P） | 密度(ρ) | 温度（t） | 压力（P） | 密度(ρ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | MPa | kg/m3 | ℃ | MPa | kg/m3 |
| 100 | 0.1013 | 0.5977 | 128 | 0.2543 | 1.415 |
| 101 | 0.1050 | 0.6180 | 129 | 0.2621 | 1.455 |
| 102 | 0.1088 | 0.6388 | 130 | 0.2701 | 1.497 |
| 103 | 0.1127 | 0.6601 | 131 | 0.2783 | 1.539 |
| 104 | 0.1167 | 0.6821 | 132 | 0.2867 | 1.583 |
| 105 | 0.1208 | 0.7046 | 133 | 0.2953 | 1.627 |
| 106 | 0.1250 | 0.7277 | 134 | 0.3041 | 1.672 |
| 107 | 0.1294 | 0.7515 | 135 | 0.3130 | 1.719 |
| 108 | 0.1339 | 0.7758 | 136 | 0.3222 | 1.766 |
| 109 | 0.1385 | 0.8008 | 137 | 0.3317 | 1.815 |
| 110 | 0.1433 | 0.8265 | 138 | 0.3414 | 1.864 |
| 111 | 0.1481 | 0.8528 | 139 | 0.3513 | 1.915 |
| 112 | 0.1532 | 0.8798 | 140 | 0.3614 | 1.967 |
| 113 | 0.1583 | 0.9075 | 141 | 0.3718 | 2.019 |
| 114 | 0.1636 | 0.9359 | 142 | 0.3823 | 2.073 |
| 115 | 0.1691 | 0.9650 | 143 | 0.3931 | 2.129 |
| 116 | 0.1746 | 0.9948 | 144 | 0.4042 | 2.185 |
| 117 | 0.1804 | 1.025 | 145 | 0.4155 | 2.242 |
| 118 | 0.1863 | 1.057 | 146 | 0.4271 | 2.301 |
| 119 | 0.1923 | 1.089 | 147 | 0.4389 | 2.361 |
| 120 | 0.1985 | 1.122 | 148 | 0.4510 | 2.422 |
| 121 | 0.2049 | 1.155 | 149 | 0.4633 | 2.484 |
| 122 | 0.2114 | 1.190 | 150 | 0.4760 | 2.548 |
| 123 | 0.2182 | 1.225 | 151 | 0.4888 | 2.613 |
| 124 | 0.2250 | 1.261 | 152 | 0.5021 | 2.679 |
| 125 | 0.2321 | 1.298 | 153 | 0.5155 | 2.747 |
| 126 | 0.2393 | 1.336 | 154 | 0.5292 | 2.816 |
| 127 | 0.2467 | 1.375 | 155 | 0.5433 | 2.886 |

KELARY 克莱瑞

天津克莱瑞科技有限公司
Tianjin Kelary Tech. CO.,LTD.

地址：天津市南开区密云路55号　电话/传真：022-27612884　手机：18602647037　www.kelary.com

| 温度（t） | 压力（P） | 密度(ρ) | 温度（t） | 压力（P） | 密度(ρ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | MPa | kg/m3 | ℃ | MPa | kg/m3 |
| 156 | 0.5577 | 2.958 | 184 | 1.0983 | 5.629 |
| 157 | 0.5723 | 3.032 | 185 | 1.1233 | 5.752 |
| 158 | 0.5872 | 3.106 | 186 | 1.1487 | 5.877 |
| 159 | 0.6025 | 3.182 | 187 | 1.1746 | 6.003 |
| 160 | 0.6181 | 3.260 | 188 | 1.2010 | 6.131 |
| 161 | 0.6339 | 3.339 | 189 | 1.2278 | 6.264 |
| 162 | 0.6502 | 3.420 | 190 | 1.2551 | 6.397 |
| 163 | 0.6666 | 3.502 | 191 | 1.2829 | 6.553 |
| 164 | 0.6835 | 3.586 | 192 | 1.3111 | 6.671 |
| 165 | 0.7008 | 3.671 | 193 | 1.3397 | 6.812 |
| 166 | 0.7183 | 3.758 | 194 | 1.3690 | 6.955 |
| 167 | 0.7362 | 3.847 | 195 | 1.3987 | 7.100 |
| 168 | 0.7544 | 3.937 | 196 | 1.4289 | 7.248 |
| 169 | 0.7730 | 4.029 | 197 | 1.4596 | 7.398 |
| 170 | 0.7920 | 4.123 | 198 | 1.4909 | 7.551 |
| 171 | 0.8114 | 4.218 | 199 | 1.5225 | 7.706 |
| 172 | 0.8310 | 4.316 | 200 | 1.5548 | 7.864 |
| 173 | 0.8511 | 4.415 | 201 | 1.5876 | 8.025 |
| 174 | 0.8716 | 4.515 | 202 | 1.6210 | 8.188 |
| 175 | 0.8924 | 4.618 | 203 | 1.6548 | 8.354 |
| 176 | 0.9137 | 4.723 | 204 | 1.6892 | 8.522 |
| 177 | 0.9353 | 4.829 | 205 | 1.7242 | 8.694 |
| 178 | 0.9573 | 4.937 | 206 | 1.7597 | 8.868 |
| 179 | 0.9797 | 5.048 | 207 | 1.7959 | 9.045 |
| 180 | 1.0197 | 5.160 | 208 | 1.8326 | 9.225 |
| 181 | 1.0259 | 5.274 | 209 | 1.8699 | 9.408 |
| 182 | 1.0496 | 5.391 | 210 | 1.9077 | 9.593 |
| 183 | 1.0737 | 5.509 | 211 | 1.9462 | 9.782 |

KELARY 克莱瑞

# 天津克莱瑞科技有限公司

Tianjin Kelary Tech. CO.,LTD.

地址：天津市南开区密云路55号　　电话/传真：022-27612884　手机：18602647037　　www.kelary.com

| 温度（t） ℃ | 压力（P） MPa | 密度(ρ) kg/m3 | 温度（t） ℃ | 压力（P） MPa | 密度(ρ) kg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 1.9852 | 9.974 | 231 | 2.8491 | 14.25 |
| 213 | 2.0248 | 10.17 | 232 | 2.9010 | 14.52 |
| 214 | 2.0650 | 10.37 | 233 | 2.9546 | 14.78 |
| 215 | 2.1059 | 10.57 | 234 | 3.0085 | 15.05 |
| 216 | 2.1474 | 10.77 | 235 | 3.0631 | 15.33 |
| 217 | 2.1896 | 10.98 | 236 | 3.1185 | 15.61 |
| 218 | 2.2323 | 11.19 | 237 | 3.1746 | 15.89 |
| 219 | 2.2757 | 11.41 | 238 | 3.2316 | 16.18 |
| 220 | 2.3198 | 11.62 | 239 | 3.2892 | 16.47 |
| 221 | 2.3645 | 11.84 | 240 | 3.3477 | 16.76 |
| 222 | 2.4098 | 12.07 | 241 | 3.4070 | 17.06 |
| 223 | 2.4559 | 12.30 | 242 | 3.4670 | 17.37 |
| 224 | 2.5026 | 12.53 | 243 | 3.5279 | 17.68 |
| 225 | 2.5500 | 12.76 | 244 | 3.5897 | 17.99 |
| 226 | 2.5981 | 13.00 | 245 | 3.6522 | 18.31 |
| 227 | 2.6469 | 13.24 | 246 | 3.7155 | 18.64 |
| 228 | 2.6963 | 13.49 | 247 | 3.7797 | 18.97 |
| 229 | 2.7466 | 13.74 | 248 | 3.8448 | 19.30 |
| 230 | 2.7975 | 14.00 | 249 | 3.9107 | 19.64 |

天津克莱瑞科技有限公司是一家高新科技企业.。克莱瑞科技集技术研发与生产销售于一体，立足于仪器仪表行业前沿，有选择的引进国外先进技术，结合客户实际需求，为社会各领域提供相适宜的配套产品和解决方案。行业涉及航天航空、石油化工、制药、精密电子、环保工程、矿山冶金、电力、废水/净水处理、实验室、生物工程、除尘设备，空调制冷等。根据应用环境状况和操作要求，产品向经济型、智能型、高精度型、数显型、手持型等多元方向衍生，积极贴近客户需求。为客户提供高品质的产品和售后服务。主营产品有差压/压力表、流量表、传感器、控制器、变送器、二次智能仪表、报警仪、记录仪、实验仪器、测绘仪器等。

克莱瑞科技公司积极奉行以质量求生存，以新产品促发展，以客户为中心，以优质服务为指引的经营理念，以质量是企业的第一生命为原则，实行国际化的营销网络，为客户提供优质的产品和完善的售后服务，形成了良好的销售，技术支持和售后服务一条龙的管理体系。公司以“顾客至上，锐意进取”的管理理念，更以完善的技术、优质的服务来回馈广大新老客户.。